



---

### BRUKSOMRÅDE

Gjøco Pliolite Murlaling er en helmatt, diffusjonsåpen murlaling for utendørs bruk. Den har god vedheft til vanskelige underlag, og kan påføres ned til 0°C. Den inneholder filmbeskyttende sopphindrende middel og har god værbestandighet. Malingen er spesielt egnet for mur, betong og puss m.m. Egner seg ikke til bruk på supereternit, kaldmur og frittstående mur.

---

### BRUKSMÅTE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Underlag:</b>           | Underlaget skal være rent og tørt.                                   |
| <b>Påføringsmetode:</b>    | Pensel, rull eller sprøyte.  |
| <b>Tynner:</b>             | Vann   |
| <b>Oppbevaring:</b>        | Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.                |
| <b>Transport:</b>          | Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk. |
| <b>Innemiljø/ emisjon:</b> | Produktet er beregnet til utendørs bruk.                             |

---

### TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) for produktet. Se [www.gjøco.no](http://www.gjøco.no)

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder: <50 g/l VOC.

---

### VEDLIKEHOLD

**Renhold:** Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Er overflater forurenset med svertesopp kan den i tillegg behandles med Gjøco Sopp- og grønskefjerner. Til rengjøring før ommaling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen.

**Intervall:** Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Ommaling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værveggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere ommaling enn resten av bygget.

---

### AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

---

### REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.



---

**ANVENDT FARGE**

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen

---

**MALERARBEIDET UTFØRT AV**

**Navn:**

**Adresse:**

**Telefon:**

**Mobil:**

**E-postadresse:**

**Dato:**

---

**Annen informasjon**

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Etersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.